

CLASSIC PLASTIC
Instrucciones de manejo
Masilla liviana #1 de America
Direcciones de uso

Mezcla: Con una herramienta limpia, transfiera la cantidad deseada de masilla a una superficie no absorbente limpia. Amase el endurecedor y agregue en proporción con la cantidad provista. Usando otra herramienta limpia, mezcle la masilla y el endurecedor hasta que obtenga un color uniforme. Al mezclarse, utilice un movimiento circulatorio, así evitara que se formen trampas de aire. No deje aire en la mezcla.

Aplicacion: En temperaturas frias o humedad alta, caliente el area donde se va a trabajar, para eliminar todos los rastros de humedad microscopica. Entoces, con firme presión, aplique una capa delgada inicial de la masilla, reaplique la masilla luego a una capa gruesa según lo deseado, retoque el area suavemente hasta lograr la máxima suavidad posible. En areas mas grandes perforo agujeros pequeños hasta el ancla de la masilla, entonces fuerce la masilla para que penetre en los agujeros, hasta como si fuera la capa inicial. No retorne cualquier resto de masilla mezclada al envase de la masilla original.

Acabado: El tiempo de gel es de 4 a 7 minutos dependiendo de la temperatura del ambiente. Después de 5 minutos de lo iniciado el “punto alto” se puede comenzar a rellenar siguiendo la pluma del borde, rellenando con adherencia positiva. Lije el area para preparar para la mano de base (primer) y del acabado. Permita el mínimo de una hora desde la primera aplicación si es que quiere usted realizar una Segunda mano con bases (primers) acrilicos y lacas.

Nota: No limpie sobre la masilla curada con solventes o disolventes antes de usar la base (primer).

Precaucion: PELIGROSO SI SE INGIERE. Si se ingiere por favor consulte con su medico. **VAPOR PELIGROSO.** Evite la respiración prolongada del vapor, si ocurre dolor de cabeza o náusea, por favor retirese a un lugar abierto con aire fresco. **IRRITACION DE PIEL Y OJOS.** Evite el contacto prolongado o repetido con la piel, en caso de contacto lave piel y ojos con abundante agua. **COMBUSTIBLE.** Guarde lejos de calor, chispas y de la llama abierta. Mantenga la tapa cerrada mientras no se usa. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.**

ALMACENE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO
FORMULADO EXPRESAMENTE PARA USO PROFESIONAL EN TALLERES
DE LATONERIA