

SMOOTHOUT

Manual de Instrucciones

Resina Aditiva y Reducidora

Pareciendose a una suave miel el diluyente de masilla trabaja en todos los tipos de masilla existentes en el mercado dando la consistencia deseada para que trabajen normalmente. Igualmente en las masillas convencionales cuando se asienta una cierta porcion en la parte de abajo, inclusive ese material se puede mezclar con el diluyente y asi formar una masilla trabajable. Elimina los agujeros de alfiler inutiles y molestos. Reduce la friccion del esparcidor y asi permite realizar mas facil el limado y el lijado. En areas grandes donde se requiere abundante masilla el diluyente trabaja perfecto dando un acabado mucho mejor ya que lucira como si fuera esmalte. Asi tambien permitira acercarse mas al contorno original deseado. Una lata servira para acondicionar varias latas de masilla para carro.

Direcciones de uso

Tome la masilla de la lata. Antes de adherir el endurecedor a la masilla, hagalo suave usando algunas gotas de **SMOOTHOUT**, de ahi mezcle con el endurecedor como lo suele hacer anteriormente.

Precaucion: PELIGROSO SI SE INGIERE. Si se ingiere por favor consulte con su medico. **VAPOR PELIGROSO.** Evite la respiracion prolongada del vapor, si ocurre dolor de cabeza o nausea, por favor retirese a un lugar abierto con aire fresco. **IRRITACION DE PIEL Y OJOS.** Evite el contacto prolongado o repetido con la piel, en caso de contacto lave piel y ojos con abundante agua. **COMBUSTIBLE.** Guarde lejos de calor, chispas y de la llama abierta. Mantenga la tapa cerrada mientras no se usa. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NINIOS.**