

Z – CHROME

Instrucciones de manejo

Masilla para autos amarilla ultra-liviana de alta calidad

Direcciones de uso

Mezcla: Con una herramienta limpia, transfiera la cantidad deseada de masilla a una superficie no absorbente limpia. Amase el endurecedor y agregue en proporción con la cantidad provista. Usando otra herramienta limpia, mezcle la masilla y el endurecedor hasta que obtenga un color uniforme. Al mezclarse, utilice un movimiento circulatorio, así evitara que se formen trampas de aire. No deje aire en la mezcla.

Aplicación: En temperaturas frías o humedad alta, caliente el área donde se va a trabajar, para eliminar todos los rastros de humedad microscópica. Entonces, con firme presión, aplique una capa delgada inicial de la masilla, reaplique la masilla luego a una capa gruesa según lo deseado, retoque el área suavemente hasta lograr la máxima suavidad posible. En áreas más grandes perfora agujeros pequeños hasta el ancla de la masilla, entonces fuerce la masilla para que penetre en los agujeros, hasta como si fuera la capa inicial. No retorne cualquier resto de masilla mezclada al envase de la masilla original.

Acabado: El tiempo de gel es de 4 a 7 minutos dependiendo de la temperatura del ambiente. Después de 5 minutos de lo iniciado el “punto alto” se puede comenzar a rellenar siguiendo la pluma del borde, rellenando con adherencia positiva. Lije el área para preparar para la mano de base (primer) y del acabado. Deje por lo menos una hora desde la aplicación, cuando vaya a usar primers acrílicos o lacas.

Nota: No limpie sobre la masilla curada con solventes o disolventes antes de usar la base (primer).

Precaución: PELIGROSO SI SE INGIERE. Si se ingiere por favor consulte con su médico. **VAPOR PELIGROSO.** Evite la respiración prolongada del vapor, si ocurre dolor de cabeza o náusea, por favor retírese a un lugar abierto con aire fresco. **IRRITACION DE PIEL Y OJOS.** Evite el contacto prolongado o repetido con la piel, en caso de contacto lave piel y ojos con abundante agua. **COMBUSTIBLE.** Guarde lejos de calor, chispas y de la llama abierta. Mantenga la tapa cerrada mientras no se usa. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.**

**ALMACENE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO
FORMULADO EXPRESAMENTE PARA USO PROFESIONAL EN TALLERES
DE LATONERÍA**

